La solution la plus simple pour réparer les fuites, colmater et protéger!

Vu à la télé !

Le Colmateur Blanc

Idéal pour :

- colmater les fuites de toitures
- gouttières
- dômes
- joints d'étanchéité extérieurs
- tuyaux en PVC ou métal
- fondations
- sorties de ventilation
- menuiseries

et bien plus encore !

Stop Fuites

Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R12 : Extrêmement inflammable.

R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S24 : Éviter le contact avec la peau.

S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S23 : Ne pas respirer les aérosols.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

En cas d'urgence, contacter immédiatement le 112 ou le centre anti-poison le plus proche.

DHAZE
73, rue Papinerie
59115 LEERS - France
Tél. 03 20 70 83 90

www.lecolmateur.fr

Le colmateur est un spray d'étanchéité à usage extérieur qui s'introduit dans les trous et les craquelures pour protéger de l'air et de l'humidité. En intérieur, on peut l'utiliser pour les petites réparations. Quand il a séché, le colmateur devient un joint flexible étanche que l'on peut peindre. Le colmateur stoppe les fuites rapidement et est le produit le plus facile pour couvrir, étancher et protéger toute surface. Un aérosol de colmateur traite de 1 à 3 m².

MODE D'EMPLOI : TELLEMENT SIMPLE À UTILISER !

- Bien secouer le récipient pendant une minute.
- Nettoyer la surface à traiter.
- Pulvériser sur l'endroit à traiter ainsi que sur la surface proche et surtout les angles ou coins.
- Appliquer plusieurs couches plutôt qu'une seule.
- Température idéale d'application : 15°C.

Note :
Après chaque application, bien nettoyer la buse de sortie du spray.
Après chaque utilisation purger l'aérosol tête en bas.
Ce produit n'a pas été testé sur les systèmes d'arrivée d'eau potable.
Ne pas mettre en contact avec l'eau potable et les aliments.

Dangereux pour l'environnement

Extrêmement inflammable

Fabriqué en France

Temps de séchage 12 h
Peut se peindre

Volume net : 250 ml 405 3

3 800420 403217

54286